

	SCHEDE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	ST348	Autore ASC
	SICLA SLITTA SICLA SLEDGE	Rev. 00	Data 23/04/19
		Pag. 1 di 1	



Scocca <i>Shell</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene + Fibra vetro. • <i>Polypropylene + Glass fiber.</i>
Caratteristiche telaio <i>Frame specifications</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Struttura in tondino diametro 12 mm – Fe360. • <i>Metal frame in drawn rod diameter 12 mm – Fe360.</i>
Finitura <i>Finishing</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Telaio cromato con spessore medio 5 μ. • Telaio verniciato con polveri epossipoliestere spessore medio 50 μ. • <i>Chrome plating with medium thickness 5 μ.</i> • <i>Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 μ.</i>
Piedini <i>Gliders</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene. • <i>Polypropylene.</i>
Optional <i>Optional</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pannello seduta in legno multistrato di faggio, spessore 5,5 mm, tappezzato. • Scocca integrale in polipropilene tappezzata. • <i>Wood seat panel in plywood beech, 5,5 mm thickness, upholstered.</i> • <i>Polypropylene full upholstered shell.</i>

